

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji : Remont schodów zewnętrznych i tarasu - świetlica wiejska
Adres Inwestycji : Guzice 15b
Inwestor : Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres Inwestycji : 59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 51

Sporządził : Krzysztof Sadowski
Data opracowania : 30.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż balustrad z kształtowników stalowych poprzez odkręcenie śrub Uwaga tylko R 17.50	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą kleju współczynnik do R: x 2 9.00*3.93+4.04*1.84+3.05*1.80+(0.50*4.04)*2	m ² m ²	52.334	
				RAZEM	52.334
3	KNR AT-17 0110-05 analogia	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm poz.2	m ² m ²	52.334	
				RAZEM	52.334
4	KNR 9-24 0102-05 analogia	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm (3.93+9.00+3.93)*0.4+3.05*0.13	m ² m ²	7.141	
				RAZEM	7.141
5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoży poz.2+poz.4	m ² m ²	59.475	
				RAZEM	59.475
6	KNR 0-17 0929-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm poz.4	m ² m ²	7.141	
				RAZEM	7.141
7	KNR 0-12 1118-03	Posadzka schodów zewnętrznych - taras, spocznik i pochylnia przed wejściem do budynku - płyty granitowe (min. 90x60cm) płomieniowane mrozoodporne, antypoślizgowe gr. min. 2 cm na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej do kamienia z pełnym podsadzeniem, szczeliny pomiędzy płytkami wypełnione fugą elastyczną. 9.00*3.93+4.04*1.84+3.05*1.80	m ² m ²	48.294	
				RAZEM	48.294
8	KNR 0-12 1120-04	Posadzka schodów zewnętrznych - stopnice (szerokość min 32 cm) - płyty grani- towe z granitu płomieniowane mrozoodporne, antypoślizgowe gr. min. 2 cm, pod- stopnice płyty granitowe mrozoodporne gr. min 2 cm na zaprawie klejowej elas- tycznej mrozoodpornej do kamienia z pełnym podsadzeniem, szczeliny pomiędzy płytkami wypełnione fugą elastyczną (0.50*4.04)*2	m ² m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
9	KNR BC-02 0317-04 analogia	Uszczelnienie połączeń pomiędzy elewacją a płytkami granitowymi spocznika i po- chylni masą elastyczną 3.50	dm ³ dm ³	3.500	
				RAZEM	3.500
10	KNR 13-07 0108-01 analogia	Załadowanie gruzu na samochód poz.2*0.02*1.7	t t	1.779	
				RAZEM	1.779
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.2*0.02	m ³ m ³	1.047	
				RAZEM	1.047
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 7 poz.11	m ³ m ³	1.047	
				RAZEM	1.047
13	Wycena indy- widualna	Składowanie gruzu na składowisku odpadów poz.11	m ³ m ³	1.047	
				RAZEM	1.047